



# ООО «Ухановский щебеночный карьер»

454904, РФ, г. Челябинск, пос. Новосинеглазово,  
п. Ухановка, ул. Подгорная, 73

ИНН 7451272867, КПП 745101001, ОГРН 1087451012615

Тел/факс: (8 - 351) 233-84-85 E-MAIL : [uhan74nov@mail.ru](mailto:uhan74nov@mail.ru)

Адрес сайта: [uhanchel.ru](http://uhanchel.ru)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93  
отпускные цены действующие: с **10.09.2018г.**

Фракция, мм	Ед. изм.	Цена в рублях с НДС	Технические характеристики
80-120мм	м3	400	Марка по дробимости 800 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,36
	Тн	294	
40-70мм	м3	400	Марка по дробимости 800 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,36
	Тн.	294	
20-40мм	м3	460	Марка по дробимости 800 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,36
	Тн.	338,2	
5-20мм	м3	480	Марка по дробимости 1000 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,36
	Тн.	353	
0-5мм	м3	150	Марка по дробимости 800 глина в комках отсутствует Насыпная плотность, тн/м3: 1,39
	Тн.	107,9	
0-10мм	м3	160	Марка по дробимости 800 глина в комках отсутствует Насыпная плотность, тн/м3: 1,39
	Тн.	115	
0-20мм(щебеночно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009г.)	м3	320	Марка по дробимости 800 Насыпная плотность, тн/м3: 1,38 Пригодна для устройства дополнительного слоя основания
	Тн.	232	
0-40мм(щебеночно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009г.)	м3	320	Марка по дробимости 800 Насыпная плотность, тн/м3: 1,38 Пригодна для устройства дополнительного слоя основания
	Тн.	232	
0-80мм(щебеночно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009г.)	м3	320	Марка по дробимости 800 Насыпная плотность, тн/м3: 1,38 Пригодна для устройства дополнительного слоя основания
	Тн.	232	
Забутовочная смесь фракции 0-300мм	м3	100	Марка по дробимости 600 Насыпная плотность, тн/м3: 1,4 Пригодна для использования в строительных работах. Состав: не крупная скальная масса.
	Тн.	71,43	
Вскрышные породы	м3	50	Вскрыша-горные породы, покрывающие полезные ископаемые, производятся прямой экскавацией. Состав: глина, камень (ориентировочно 0-500 мм) Насыпная плотность, тн/м3: 1,42
	Тн.	35,21	

Цены указаны с учетом НДС на условиях самовывоза.

Отгрузка под автомобильный транспорт.

Директор ООО «Ухановский щебеночный карьер»

Кем В.Я.

