




ООО «Ухановский щебеночный карьер»

454904, РФ, г. Челябинск, пос. Новосинеглазово,
п. Ухановка, ул. Подгорная, 73
ИНН 7451272867, КПП 745101001, ОГРН 1087451012615
Тел/факс: 89080803485 E-MAIL: uhan74nov@mail.ru

Щебень из плотных горных пород для строительных работ ГОСТ 8267-93
отпускные цены действующие: с **01.06.2025г**

Фракция, мм	Ед. изм.	Цена в рублях с НДС	Технические характеристики
80-120мм 40-70мм	м3	1040	Марка по дробимости 800 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,38
	Тн.	753,62	
20-40мм	м3	1040	Марка по дробимости 800 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,38
	Тн.	753,62	
5-20мм	м3	1190	Марка по дробимости 1000 глина в комках и зерна слабых пород отсутствуют насыпная плотность, тн/м3: 1,39
	Тн.	856,12	
0-5мм	м3	440	Марка по дробимости 800 глина в комках отсутствует Насыпная плотность, тн/м3: 1,4
	Тн.	314,28	
0-10мм	м3	440	Марка по дробимости 800 глина в комках отсутствует Насыпная плотность, тн/м3: 1,4
	Тн.	314,28	
0-20мм (щебеночно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009г.)	м3	740	Марка по дробимости 600 Насыпная плотность, тн/м3: 1,4 Пригодна для устройства дополнительного слоя основания
	Тн.	528,57	
0-40мм (щебеночно-песчанная смесь ГОСТ 25607-2009г.)	м3	740	Марка по дробимости 600 Насыпная плотность, тн/м3: 1,4 Пригодна для устройства дополнительного слоя основания
	Тн.	528,57	
Забutoвочная смесь (ТУ 08.99.29-002-86958540-2023)	м3	440	Марка по дробимости 600 Насыпная плотность, тн/м3: 1,6 Пригодна для использования в строительных работах. Состав: взорванная скальная масса, разделанный негабарит.
	Тн.	275	
Вскрышные породы	м3	180	Вскрыша-горные породы, покрывающие полезные ископаемые, производятся прямой экскавацией. Состав: глина, суглинок, камень. Насыпная плотность, тн/м3: 1,5
	Тн.	120	

Цены указаны с учетом НДС на условиях самовывоза.

Отгрузка под автомобильный транспорт.

Директор ООО «Ухановский щебеночный карьер»

Кем В.Я.

